

Aqua-Pur Basic Rapid

Gecertificeerde, eco-vriendelijke sneldrogende grondlak op waterbasis voor het beschermen van parket, ideaal voor GreenBuilding. Met verlaagd oplosmiddelgehalte, zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.



SLC
TECHNOLOGY

Aqua-Pur Basic Rapid ontwikkelt een speciale reologie en een verwerkbaarheid waardoor een sneldrogende voorbehandeling verkregen wordt en de volgende laag snel aangebracht kan worden, vóór de afwerking met lak op waterbasis.



GREENBUILDING RATING®

Aqua-Pur Basic Rapid

- Categorie: Vloeibaar organisch
- Leggen van parket en elastisch materiaal



HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Natuurlijke nerfvorming van het hout
- Conform de Richtlijn 2004/42/CE



TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Vorbereiding van houten vloeren. Rechtstreeks gebruiken op:

- traditionele massieve houten vloeren
- meerlaags parket
- te herstellen parketvloeren

Specifiek voor het vervolgens aanbrengen van de volgende producten:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Niet gebruiken

Buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan (volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen en/of het oppervlak te uniformeren en de absorptie homogeen te maken. Schuur na \approx 1-2 uren met Durasoft System (Duragrip 120) of met schuurnet Carboplus Sic 120. Al het schuurstof goed opzuigen en eventuele resten met de antistatische doek Pulex verwijderen, daarna beginnen met het aanbrengen van Aqua-Pur Basic Rapid. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn.

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Schud vóór gebruik, plaats de filterende dop, en giet het product in het daarvoor bestemde en voorziene bak. Verwijder de filterende dop voordat de jerrycan weer wordt gesloten.

Toepassing

Aqua-Pur Basic Rapid met Roller Plus aanbrengen en het verbruik van \approx 80-100 ml/m² aanhouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Drielaagse afwerking - zijdeachtig effect: Aqua-Pur Basic Rapid aanbrengen; na \approx 1 uur met Durasoft System (Duragrip 220) of met het schuurnet Carboplus SIC 220 schuren; het schuurstof zorgvuldig opzuigen en eventuele resten met de antistatische doek Pulex verwijderen, daarna de afwerkingslaag met een van de bovengenoemde producten aanbrengen.

Reinigen

Het gereedschap moet gereinigd worden en de resten Aqua-Pur Basic Rapid moeten verwijderd worden met Roller Clean voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.

Gebruik schone emmers en gereedschappen.

Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden aangehouden worden.

Breng steeds Aqua-Pur Flex aan voordat Aqua-Pur Basic Rapid wordt aangebracht.

BESTEKTEKST

De sneldrogende voorbereiding vóór de afwerking, met hoge bescherming en slijtagebestendigheid en slijtvastheid van de houten vloer, wordt gerealiseerd met eco-vriendelijke 1-Component grondlak op waterbasis, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating® 4, type Aqua-Pur Basic Rapid van Kerakoll Spa, aangebracht met een roller in één laag van \approx 80-100 ml/m².

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	witte doorzichtige vloeistof
Verpakking	jerrycan 2,5 l
Houdbaarheid	\approx 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Wachtijd voor het aanbrengen van een volgend product	\approx 1 uur
Verbruik	\approx 80-100 ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- gebruik geen verschillende productnummers voor dezelfde ruimte of naastgelegen ruimtes
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com