

Blue Dolphin Eco Seal | Product Informatie Blad

Vorbereiding

Hout dient voor behandeling egaal geschuurd te worden. Voor de laatste schuurgang gebruikt u een korrel niet fijner dan 150. Na het schuren dient de vloer grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen etc.

Tools

Blue Dolphin **Eco Seal** kunt u met de volgende gereedschappen verwerken:
Microvezel Roller Universeel 9mm, spatel.

Verwerking

- 1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, kunt u als eerste laag de **BD Eco Seal** of **Eco Starter** aanbrengen.
- 2) Na circa 2-4 uur kunt u zonder tussen te schuren de **Eco Seal** als tweede laag aanbrengen. **LET OP!** wanneer de **Eco Seal** pas na 12-24 uur wordt aangebracht dient u het oppervlak eerst licht op te schuren met korrel 220.
- 3) Na 12-24 uur droging de vloer polijsten met een slijpnet korrel 220. Na het polijsten kunt u de laatste laag **Eco Seal** aanbrengen.
- 4) Hele mooie resultaten kunnen ook worden bereikt door het gebruik van de **Eco Starter** 1 component grondlak als eerste laag (zie productinfolblad **Eco Starter**), en deze af te werken met 2 lagen **Eco Seal**.

Op hout met een hoog tanine gehalte moet eerst een proef worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.

Na 3 dagen kan de vloer voorzichtig worden belopen. Volledig belastbaar na 10-14 dagen.



Producteigenschappen

Mengverhouding :	1 component
Uitstrijkrendement	80 - 100 g/m ²
Houdbaarheid :	1 jaar
Aanraakdroog :	2 uur
Overschuurbaar :	12-24 uur
Verpakking :	1L / 5L

Verbruik

1e laag Eco Seal :	10 m ² /L
2e laag Eco Seal :	12 m ² /L
3e laag Eco Seal :	14 m ² /L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud

Als onderhoudsmiddel voor de Blue Dolphin **Eco Seal** raden wij de **Blue Dolphin Soft Balm** aan. Dit is een speciaal voedend reinigingsmiddel.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Meng 1 dopje Soft Balm op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Seal** koel bewaren in originele gesloten verpakking. Liefst in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huis etc. Gebruik beschermende handschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product?
Ga naar www.bluedolphin.nl.

