

Blue Dolphin Eco Super Basic 2K | Product Informatie Blad

Vorbereiding

Hout dient voor behandeling geschuurd te worden. Voor de laatste schuurgang gebruikt u een korrel niet fijner dan 150. Na het schuren dient de vloer grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient het oppervlak ook vrij te zijn van vetten wassen etc.

Tools

Blue Dolphin **Eco Super Basic 2K** Grondlak kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: lakroller 9mm, spaan.

Verwerking

Meng de B-component al roerend door de A-component en meng goed door. Mengverhouding: 1L (a) + 200ml (B) of 5L (A) + 1L (B). Na vermengen het product zo snel als mogelijk verwerken.

- 1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, kunt u de **Eco Super Basic 2K** als eerste laag met een langharige lakroller 9mm aanbrengen. Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.
- 2) De sterk vullende werking van de **Eco Super Basic 2K** zorgt ervoor dat u deze grondlak nog maar met één laag hoeft af te werken. Dit kunt u doen met alle BD aflakken zoals de **Eco V**, **Eco Super Seal 2K** of **Eco Wood 2K**.
- 3) Na 24 uur droging de vloer polijsten met een slijpnet korrel 220. Na het polijsten kunt u het oppervlak afwerken met 1 van de BD aflakken voor een optimaal resultaat.

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.



Producteigenschappen

Mengverhouding :	5 : 1
Uitstrijkrendement :	80 - 120 g/m ²
Potlife na opening :	90 minuten
Houdbaarheid :	1 jaar
Aanraakdroog :	90 minuten
Overschuurbaar :	12 - 24 uur
Verpakking :	1,2L / 6L

Verbruik

1e laag **Eco Super Basic 2K** : 9 - 11 m²/L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud (afwerking)

Blue Dolphin **Eco Super Basic 2K** Grondlak dient als eerste laag te worden aangebracht. Als onderhoudsmiddel voor de afwerkingslaag raden wij de **Blue Dolphin Soft Balm** aan. Dit is een speciaal voedend reinigingsmiddel. **Gebruiksaanwijzing:** Goed schudden voor gebruik. Meng 3 dopjes Soft Balm op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Combi Vloewissersset. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Super Basic 2K** Grondlak koel bewaren in originele gesloten verpakking. Liefst in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huis etc. Gebruik beschermende handschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product?
Ga naar www.bluedolphin.nl.

