

WOCA Drijfhoutloog

Productomschrijving

WOCA Drijfhoutloog is een special vervaardigd product, die het hout een verweerd aspect bezorgt.

Het product is vooral geschikt voor eiken hout. Dankzij de Drijfhoutloog krijgt het hout een 2-dimensionaal design. Nadien moet het oppervlak behandeld worden met één van de WOCA binnenoliën. Het product is op waterbasis en beschikbaar in Wit en Grijs.

Toepassingsvoorschriften:

1. Draag geschikte, tegen loogbestendige handschoenen en een veiligheidsbril.
2. Het oppervlak moet lichtjes geschuurd worden, volledig schoon en droog zijn. We raden een uniforme schuurbeurt aan met gaasschuurschijf of pro disk 100 – 120. Opgelet, zorg ervoor dat het schuurwerk, zoveel als mogelijk, net voor de loogbehandeling plaatsvindt.
3. Schud de bus grondig voor gebruik, en giet de loog in een verfbakje of emmer. Zorg ervoor dat alle pigmenten zijn vermengd in het product. Tijdens het gebruik, de loog regelmatig omroeren.
4. Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast of rol in de lengterichting van de planken en voorkom aanzetten, breng minimaal 1 liter aan op 10m². Verticale oppervlakken van onder naar boven bewerken.
5. In de regel is het oppervlak droog na 24uur bij 20°C. Na volledige droging worden de opstaande vezels verwijderd door het oppervlak machinaal op te wrijven met lichtschurende groene (8mm) of paarse pad. Nadien het oppervlak goed stofzuigen. Eindafwerking met één van de bekende WOCA binnenoliën.

Bewaren S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren

Afvalverwijdering: lege bussen en resten verwijderen volgens lokale richtlijnen.

Samenstelling: water, pigmenten, natriumhydroxide. R34: is bijtend.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S36/37/39: . Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

VOC: het product bevat 0 g/l. Toegestane grenswaarden van het product: 30g/l. (Cat. A/g)

Verbruik: 8-10 m²/l