

## Verwijderaar voor alle watergedragen soorten Polish

### Toepassing

Floorservice Parketpolish Remover verwijdert oude lagen Floorservice Parketpolish en soortgelijke watergedragen soorten Polish.

### Inhoudstoffen

Floorservice Parketpolish Remover bestaat uit een waterige oplossing van oppervlakte actieve stoffen, zouten en andere additieven.

### Technische gegevens

**Verwerkingstemperatuur:** 10 – 25° C.

**Droogtijd:** Minimaal 2 uur alvorens een nieuwe laag Polish aan te brengen.

**Materiaalverbruik:** 1 liter = ca. 15 m<sup>2</sup>.

**Opslag:** Vorstvrij.

**Verpakking:** 1 liter

### Verwerking

Voor gebruik goed schudden.

Floorservice Parketpolish Remover met een schone doek onverdund, royaal aanbrengen. Even laten inwerken en vervolgens met een schone vochtige doek al wrijvend reinigen. De oplossing met een goed uitgewrongen dweil opnemen en nadweilen met lauw water. Dweil regelmatig uitspoelen.

**Opgelet:** Vooral parket- en laminaatvloeren mogen nooit te lang nat of vochtig zijn. Altijd alleen licht vochtig, d.w.z. met een goed uitgewrongen dweil schoonmaken. Let vooral op de instructies van de producent van de vloer.

*Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.*

01.10.2009

