

STAUF

— seit 1828 —



STAUF KWARTSZAND

Voor het instrooien van epoxyharsvoorstrijk en voor het aanleggen van egaline



Technische Datasheet


Productnummer	✓ 113200
Speciale kenmerken	✓ vuurgedroogd ✓ korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm
Toepassingsbereik	✓ instrooien van zand op epoxyhars- primers ✓ instrooien van zand in scheuren ✓ uitrekken van epoxy-giethars ✓ uitrekken van egaliseermiddelen
Producteigenschappen	✓ toegelaten bij vloerverwarming ✓ gelijkmatige korreling ✓ bevat geen fijn stof
Kleur	✓ beige
Verbruik per m ²	✓ 2,5 - 3 kg/m ² bij inzanden / tot 12 kg op 25 kg egaline
Opslagvoorschriften	✓ droog
Beschikbare verpakkingseenheden	✓ 25 kg Kunststof zak



CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Vóór het verleggen moet de ondervloer gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN 18356, DIN 18365 en of volgens de geldende nationale voorschriften. De ondervloer moet onder meer bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren, blijvend droog, vlak, voldoende stevig aan de oppervlakte, stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij calciumsulfaat-(giet) dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd worden.

VERWERKING



Voor verwerking met egalines, epoxyharsvoorstrijk en giethars de respectievelijke technische bladen van de producten raadplegen!



AANSPRAKELIJKHEIDSVORBEHOUD

Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

04.11.2022 - 09:42:10