



# Bona Polish D509

VLOERPOLISH

Onderhoudsmiddel voor gelakt parket, kunststof- en tegelvloeren



**Bona Polish D509** is een onderhoudsmiddel geschikt voor gelakte parketvloeren, marmoleum, rubber, PVC, marmer, plavuizen en andere harde oppervlakken.

- Duurzaam
- Niet glad – slipvast
- Waterbestendig
- Zelfglanzend

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verbruik:	1 liter per 80 m <sup>2</sup>
Droogtijd:	15-20 minuten
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C – vorstvrij bewaren
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Kleurbestendigheid:	UV-licht
Verpakking:	1 liter fles

*Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.*



# Bona Polish D509

VLOERPOLISH

Onderhoudsmiddel voor gelakt parket, kunststof- en tegelvloeren

## VOORBEREIDING

Het te behandelen oppervlak met Bona Fernox Parketontvetter vrij van vet, verontreinigingen en polishresten maken – grondig reinigen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bona Polish D509 met een Bona Mop met polishpad (Bona Microfiber Applicator/Refreshepad), of met een doek 1 tot 2 maal dun en gelijkmatig opbrengen.
2. Na circa 15 minuten drogen is de vloer weer begaanbaar.
3. Afhankelijk van het gebruik van de vloer de behandeling éénmaal per twee tot drie maanden herhalen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)  
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)