



Bona Freshen Up

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen product voor periodiek onderhoud



Bona Freshen Up is een kant-en-klaar product voor periodiek onderhoud en ter bescherming van gelakte houten vloeren. Het is volledig gebaseerd op een polyurethaan dispersie en creëert een duurzame beschermlaag dat geschikt is voor loopverkeer in zowel woonhuizen als in commerciële ruimtes. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door het een nieuw gelakt uiterlijk te geven. Geformuleerd zonder toevoeging van wassen waardoor het mogelijk is dat de laag kan worden overgelakt met een professionele parketlak.

- Speciaal ontwikkeld voor gelakte houten vloeren
- Premium polyurethaan basis
- Conform EN 14904:2006 en DIN 18032:2 voor stroefheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	watergedragen polyurethaan dispersie
Glansniveau:	hoogglans
Verdunning:	niet verdunnen, het product is kant-en-klaar
Droogtijd:	1-2 uur (20°C/60% rv)
Gereedschap:	Bona Applicator Pad
Verbruik:	~50 m ² /liter
Reiniging:	Reinig gereedschap met zeep en water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met Bona Remover of aceton.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	10 x 1 liter (50 dozen per pallet) 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.



Bona Freshen Up

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen product voor periodiek onderhoud

VOORBEREIDING

Los vuil en zand van de vloer verwijderen. Afhankelijk van de mate van vervuiling een geschikte oplossing van Bona Cleaner of Bona Deep Clean Solution mengen en de vloer grondig nat reinigen. Houd er rekening mee dat eventueel achtergebleven vuil in de laag vast kan komen zitten en daarna niet meer kan worden verwijderd. Zorg dat de vloer volledig droog is voordat de Bona Freshen Up wordt aangebracht.

Bona Freshen Up niet gebruiken op vloeren die met was of olie zijn behandeld, omdat was- en olieresten de juiste hechting van de Bona Freshen Up op de vloer zullen beïnvloeden.

Altijd eerst de hechting controleren op een onopvallende plek van de vloer!

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can grondig schudden vóór gebruik.
2. Voor het beste resultaat een dunne dekkende laag opbrengen. Bona Freshen Up op een gedeelte van de vloer van circa 3 m² vloeiend aanbrengen in een golvende lijn van 3-4 cm breed.
3. Zonder meer product toe te voegen, verdeel het reeds aangebrachte gedeelte met een Bona Applicator Pad met de houtnerf mee.*
4. Ga verder met een volgend gedeelte van de vloer totdat de gehele vloer is gedaan.
5. Indien nodig kan er een tweede laag na 2 uur worden aangebracht.
6. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer licht te betreden. Pas na 12 uur kan de vloer intensief worden belopen en kunnen meubels en kleden worden teruggeplaatst.

Belangrijk: altijd de gehele vloer behandelen voor een gelijkmatige uitstraling en glans.

ONDERHOUD

De vloer kan na drie dagen weer nat gereinigd worden. Voor regelmatige reiniging gebruik Bona Cleaner. Geen sterk alkalische reinigingsmiddelen gebruiken aangezien deze de vloer kunnen beschadigen of de beschermende laag Bona Freshen Up kunnen verwijderen.

In tegenstelling tot een vloer die met polish, was of soortgelijk materiaal is behandeld, kunnen vloeren die zijn onderhouden met Bona Freshen Up worden overgelakt met een professionele parketlak.

TIPS

- * Om de Bona Freshen Up te verdelen de Bona Applicator Pad plat over de vloer bewegen en van muur tot muur aanbrengen. De Bona Applicator Pad niet van de vloer afhalen omdat hierdoor luchtbelletjes kunnen ontstaan en deze kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Werk niet op gedeeltes die beginnen te drogen, aangezien dit strepen kan veroorzaken.
- Bij het aanbrengen van meerdere lagen dit niet te snel doen, laat de 1e laag goed drogen in verband met het risico op oplossen van eerdere lagen.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij geven om de gebruiker te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar beweren niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om vóór gebruik hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com