

Lithofin P&L Glans voor Parket en Laminaat

Beschrijving

Een speciaal product voor verzegelde parket- en kurkvloeren en voor laminaat- en kunststof-vloeren. Lithofin P&L Glans is een was- en acrylaathoudende beschermende verzegeling.

Eigenschappen

Lithofin P&L Glans vormt een natuurlijk glanzende beschermings- en verzorgingsfilm op het oppervlak. Het "mat worden" van de vloerbedekking wordt verhinderd. Tegelijkertijd wordt het oppervlak beter resistent.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 8

Vlampunt: n.a.

Uiterlijk: vloeibaar, wit

Geur: vrijwel geurloos

Toepassing

Lithofin P&L Glans beschermt verzegelde parket- en kurkvloeren en laminaat- en kunststofvloeren tegen krassen, slijtage en vervuiling en vergemakkelijkt het regelmatige onderhoud. Zelfs sterk belaste oppervlakken zien er na toepassing weer (bijna) als nieuw uit. De vloer krijgt na toepassing een mooie en natuurlijke glans. Absoluut noodzakelijk voor de eerste behandeling na het plaatsen, verlengt de levensduur van de vloerbedekking.

Verwerking

Vloer vooraf grondig reinigen met Lithofin P&L Reiniger. Vervolgens volledig laten drogen. Lithofin P&L Glans voor gebruik goed schudden. Daarna onverdund met een niet-pluizende katoenen doek (bv. afdroogdoek) dun en gelijkmatig in de richting van de voegen aanbrengen. De vloer is na ca. 60 minuten voorzichtig begaanbaar en na 24 uren uitgehard. In sterk belaste gebieden wordt een regelmatige oprissing aanbevolen. Is een sterke glans gewenst, dan kan Lithofin P&L Glans meermaals worden aangebracht.

Opgelet: Bij kamertemperatuur verwerken, niet gebruiken op door de zon verwarmde oppervlakken. Vloerverwarming uitschakelen. Neem steeds de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften van de vloerfabrikant in acht.

Verbruik: ca. 30-40 m²/liter

Opslag

Koel, gesloten, vorstvrij, tot 2 jaar.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn overeenkomstig EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen oplosmiddelen.

Opruiming: Kan verdund in het rioolwater worden gegoten. AVV-sleutel: 070199. Verpakking is vervaardigd uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via afvalinzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) worden verwerkt.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Ingrediënten: Was- en acrylaatdispersies.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

geen

ADR2015: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	--	geen

Verpakking(VE)

a) 1 liter fles met kindveiligheidsdop (10 stuks per doos)

Deze informatie kan en wil slechts vrijblijvend adviseren. Het gebruik van de producten moet op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken afgestemd worden. Wanneer er geen ervaringen voorhanden zijn en in alle twijfelgevallen moet het product op een onopvallende plaats eerst uitgeteerd worden. (BNL8.15jm/6.15)