

Lithofin ALLEX Speciale reiniger voor buitenshuis

Beschrijving

Buiten worden natuur- en betonsteen oppervlakken relatief snel vuil. Op schaduwrijke plaatsen kan zich zelfs gladde aanslag vormen. Met Lithofin ALLEX kunnen alle stenen eenvoudig en moeiteloos worden gereinigd. Lithofin ALLEX is een met water te verdunnen concentraat voor universeel gebruik. Het is neutraal, chloor- en zuurvrij.

Eigenschappen

Verwijdert aldat vuil wat wordt veroorzaakt door planten en bomen evenals algemene verontreinigingen. Ook gladde, groene aanslagen worden verwijderd. De dieptewerking zorgt voor een preventief effect, dat een aantal maanden actief blijft.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³
 pH-waarde: ca. 7 (geconcentreerd)
 Uiterlijk: helder, lichtblauw
 Geur: geparfumeerd
 Oplosbaarheid in water: volledig

Toepassing

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken. Voor het reinigen van trappen, paden en terrassen van natuur- en betonsteen, muren, gevels, daken, alswel houten schuttingen, bielzen, tuinmeubelen enz. Ook geschikt voor glasdaken, séres en markiezen. Wettelijk Gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van: groene aanslag

Verwerking

Lithofin ALLEX met water verdunnen (250ml op 10 liter water) en opbrengen d.m.v. spuiten, gieten, borstelen of schrobben. Niet naspoelen. Na een aantal dagen is het oppervlak van aanslag bevrijd. Resten kunnen met water afgespoeld worden of verdwijnen bij de volgende regenbui. Voor het aanbrengen is een gieter geschikt of beter nog een tuinspuit. Bij kleine oppervlakken is een bloemenspuit geschikt. Bij ernstige vervuiling behandeling herhalen en Lithofin ALLEX opschrobben.

Let op: Lithofin ALLEX is niet giftig voor planten, maar toch moet direct sproecontact vermeden worden of met veel water afwassen.

Verbruik: ca. 20 -50 m²/Liter bij het opbrengen met een gieter, ca. 150 m²/Liter bij het opbrengen met een tuinsproeier

Opslag

Koel en gesloten. Houdbaar tot ca. 5 jaar.

Advies

Een impregnering met Lithofin SK of Lithofin MN Bescherming maakt stenen oppervlakken waterafstotend. Hierdoor wordt de aanleg tot vervuiling en algenvorming verminderd.

Milieubescherming

De bevattende tensiden zijn conform WRMG biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaten. WGK 2 volgens VwVwS van 17-5-99
Opruiming: afvalsleutel AVV 070 608*. De bussen zijn van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recyclebaar. Uitgespoelde bussen kunnen bij de hiertoe bestemde verzamelpunten (zie aanwijzing op het etiket) worden afgegeven.

Veiligheid

Ingrediënten: 5-15% kationogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen.
 Registratie Duitsland: N-23153,
 Toelating Nederland: 9616 N

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

Symbol GHS05, 09, gevaar Didecyldimethyammoniumchlorid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking(VE)

a) 1-liter fles met kindveilige dop (10 stks in doos),

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd. De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeteerd. (BNL2.16gps/--)